Паспорт изделия



HD-TH4095

Общие сведения

- В помещении
- Точечный светильник
- Встраиваемый
- Исполнение: круглое
- Корпус: белый
- Отражатель: хром
- Световой поток системы: 1050 лм
- IP20

Светодиоды

- 2800K-6000K
- CRI>90
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Оптика

- Угол луча: 36°/60°
- UGR < 19

Питание

- Драйвер: нет
- Мощность светодиодов: 15 Вт
- 36 В
- 350 мА


Размеры

- Диаметр: Ø105 мм
- Монтажное отверстие: Ø95 мм
- Высота: 42 мм

Описание

- Круглый неповоротный встраиваемый светильник (серия 95), литой алюминий, белое порошковое покрытие (RAL 9016), отражатель белый/чёрный/хром;
- Работает с диммирующим драйвером DALI;
- Светодиоды 15 Вт;
- Диаметр Ø105 мм; монтажное отверстие Ø95 мм, узкая декоративная рамка;
- Высокая цветопередача, индекс CRI 90;
- Через 50 000 ч работы — не менее 80 % светового потока;
- Гарантия 5 лет;
- Углы луча 36°/60°;
- Свет подходит для чтения, письма, работы за компьютером и на пультах управления по DIN EN 12464-1 (UGR<19);
- Степень защиты корпуса по DIN EN 60529 — IP20.


Светораспределение



15W 36°

Lux

h(m)	d(m)	Em	Emax
1	0.54	2347	3546
2	1.08	586.7	886.5
3	2.12	260.8	394.0




15W 60°

Lux

h(m)	d(m)	Em	Emax
1	1.10	883.6	1395
2	2.20	220.9	348.9
3	3.30	98.18	155.0



Габаритный чертёж



Технические данные — номинальные значения при температуре окружающей среды 25 °C. Допуск по световому потоку — ±10 %, по потребляемой мощности — ±10 %, по цветовой температуре — ±150 K. Производитель не несёт ответственности за опечатки и ошибки печати.